

# MAGNAT CERAMIC KITCHEN&BATHROOM

## FOLTÁLLÓ<sup>1</sup> BELTÉRI KERÁMIAFESTÉK

### TULAJDONSÁGOK

#### Ellenálló tartós szín:

- Nyomok és karcok ellen<sup>2</sup>
- Mosás- és súrolásálló<sup>3</sup>
- Intenzív használat<sup>2</sup>

#### A felület ellenáll a:

- nedvességnek és gombáknak<sup>4</sup>
- baktériumoknak<sup>5</sup>

#### Műszaki előnyök:

- felhordás: henger<sup>6</sup>, szórás
- javasolt rétegszám: 2x
- átfesthetőség: min. 2h
- száradási idő: max. 3h

#### Járulékos előnyök:

- ellenáll a fertőtlenítőszernek<sup>8</sup>
- nem fröcsköl festés közben
- tökéletes fedés
- kiadósság: legfeljebb 40 m<sup>2</sup> a 2,5l-es csomagolás esetén egy rétegben

#### Higiéniai bizonylat:

Higiéniai tanúsítvánnyal rendelkezik.

A MAGNAT CERAMIC KITCHEN&BATHROOM olyan víztaszító réteget képező kerámiafesték, amely főleg az időszakosan megnövekedett nedvességnek és párakicsapódásnak kitett beltéri falak és mennyezetek védő és díszítő festéséhez ajánlott fürdőszobákban, mosodákban, valamint konyhákban. A termék ezenfelül átlagon felüli folt-, dörzsölés- és fertőtlenítőszer-ellenállósági paraméterekkel rendelkezik. A lefestett falak sokáig megtartják tisztaságukat, színük élénk és friss marad.

<sup>1</sup> A Gyártó a csomagoláson megadott utasításait követve a festék a sima és megfelelően előkészített felületeken nem szívja fel a szennyeződések és a „problémás” foltokat, mint a:

- ketchup, napraforgóolaj, vizes filc, zsírkréta, rúzs, mustár (1 órán belül eltávolítandó),
- kávé, tea, bor (15 percen belül eltávolítandó).

A foltok és a „problémás” szennyeződések eltávolítása az érdes, egyenetlen felületekről nehézséget okozhat.



#### GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

#### FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.  
6235 Bócsa, III. kerület 2.

#### INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja  
a szolgáltató tarifája szerint)

www.magnatfestek.hu

## MAGNAT CERAMIC KITCHEN&BATHROOM

<sup>2</sup> A Gyártó a csomagoláson megadott utasításait követve a festék a sima és megfelelően előkészített felületeken intenzív használatot álló, tartós színt biztosít, mindenek előtt a nyilvánosan használt helyiségekben, beleértve az olyan hatásokat mint: kézzel vagy más testrészsel való érintkezés, véletlenszerű érintkezés a különböző tárgyak festett felületével pl. kabát, táska; beleértve a gumiból és műanyagból készült tárgyakat, melyek nyomokat és foltokat hagynak (pl. cipőtalp, porszívó, szék, kerékpár), gőzök (pl. a konyhában), szennyeződések, fény (beleértve az UV-sugárzást), vizes kefével történő súrolás és a PN-C-81913 norma szerinti tisztítás (nem vonatkozik a fertőtlenítő- és tisztítószerekkel történő tisztításra, beleértve azokat is, melyek klórt vagy fehérítőt tartalmaznak). A kifejezetten intenzív koszolódás során keletkező nyomok könnyen eltávolíthatók egy nedves és puha szivacs segítségével.

<sup>3</sup> PN-C-81914:2002 I – nedves dörzsölést álló festék.

<sup>4</sup> A bevonatvédő szerek hatékonyságának tesztelése a bevonatban található gomba ellen - PN-EN 15457:2014 laboratóriumi módszer.

<sup>5</sup> Antibakteriális jellemzők felmérése műanyag és más nem porózus felületeken - ISO 22196/JIS Z 2801 szabvány alapján.

<sup>6</sup> MAGNAT henger vagy egyéb festőhenger (10-19 mm szálhossz)

<sup>7</sup> Felület száradási ideje  $23 \pm 2$  °C hőmérsékleten,  $50 \pm 5\%$  relatív nedvességtartalomnál, 3. szint.

<sup>8</sup> A vizsgálatot válogatott fertőtlenítőszerrel végezték.

Az itt bemutatott szín a nyomdatechnikára, a megvilágítás intenzitására, a helyiség méretére és az alkalmazás technikájára való tekintettel némileg eltérhet a végső festés eredményétől, ezért szemléltető példaként szolgál csupán.

### Feltállósági garancia:

\* **Garanciavállaló:** Garanciavállaló: FFiL Śnieżka SA, Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.

A garanciavállaló magyarországi Forgalmazója / Képviselője: Poli-Farbe Vegyipari Kft., 6235 Bócsa, III. kerület 2. A garanciális védelem időtartama és területi tartománya: a vásárlástól számított 12 hónap, Magyarország területe. Abban az esetben, ha megállapítást nyer a feltállóság hiánya, úgy a Vevőt a megvásárolt termék utáni árvisszatérítés illeti meg. A garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a Vevőnek a hibás eladott termék utáni jótállásra vonatkozó előírásokból fakadó jogosultságait. A garancia feltételei a [www.magnatfestek.hu](http://www.magnatfestek.hu) oldalon, illetve az értékesítési pontokban érhetők el.

## ALKAMAZÁS

A festék a cement, cement-mész, gipsz, gipsz-karton alapú falak és plafonok, valamint üvegszálás tapéták dekoratív-védő festéséhez alkalmazandó. Időszakos nedvességnek kitett helyiségekben is alkalmazható (fürdőszobák, mosodák, konyhák stb.) fa, fa eredetű és fémfelületeken. Következő helyiségek festéséhez ajánljuk: lakóterek, betegek állandó otlására szánt egészségügyi épületekben lévő helyiségek, gyerekek és fiatalok oktatási intézményeinek helyiségei, valamint élelmiszer tároló helyiségek (az élelmiszerrel való közvetlen érintkezést kizárva).

#### GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

#### FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.  
6235 Bócsa, III. kerület 2.

#### INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja  
a szolgáltató tarifája szerint)

[www.magnatfestek.hu](http://www.magnatfestek.hu)

# MAGNAT CERAMIC KITCHEN&BATHROOM

## TERMÉKTULAJDONSÁGOK

Fényesség a PN EN 13300 szerint: matt  
Viszkozitás, Brookfield RVT, 20 °C, min [mPas]: 4500  
nedves dörzsolásállóság PN EN 13300 szerint: 1. osztály  
bevonatréteg száradási ideje 23±2 °C hőmérsékleten, 50±5% relatív páratartalom mellett, 3. fok, legfeljebb [h]: 3

## FELHASZNÁLÁSI MÓD

**Előkészítés** – a festésre szánt alapelület pihentetett, tartós, száraz, tiszta, por-, zsír- és rozsdától mentes legyen. Az alap fajtától függően az új felületeket megfelelő alapozóval kell lefesteni. A glettelt illetve nagyon intenzív színnel lefestett falakat és mennyezeteket alapozó festékekkel, pl. MAGNAT PRIMER kell lefesteni. Ragasztófestékes, mészhámló vagy rosszul tapadó régi festékrétegeket el kell távolítani. A jó minőségű emulziós festékrétegeket enyhén tisztítószeres vízzel kell lemosni. Az egyenetlenségeket és repedéseket megfelelő beltéri glettelő masszával el kell simítani és alapozó festékekkel, pl. MAGNAT PRIMER le kell festeni. Víz-, nikotin- olajfoltokat az erre a célra szánt festékekkel le kell festeni. A laza, erősen nedvszívó és meszes alapokat a megfelelő alapozóval le kell festeni. Üvegszálás tapétákat a festékekkel direkt, illetve a gyártójuk utasítása szerint kell lefesteni. Új fémelemeket korrózióvédő festékekkel kell biztosítani. Vegye figyelembe, hogy az alap megfelelő előkészítése és a javasolt eszközök használata hozzájárul a festék nagy kiadóságának eléréséhez. Festés – a festéket alaposan fel kell keverni, vízzel nem szabad hígítani. Meszet ne adjunk hozzá és más típusú emulziós festékekkel ne keverjük. Hengerrel két rétegben (természetes, 10-19 mm szállhosszúságú) vagy hidrodinamikus szórással kell festeni. A fal, illetve a mennyezet felületegységére gondosan és egyenletesen azonos festékmennyiséget kell felvinni. Az utolsó hengergurításokat csak egy irányban szabad végezni. A következő festékréteget legalább 2 óra elteltével lehet felvinni. A festékbevonat teljes szilárdságát a festési munkák befejezése után 28 nap múlva éri el. Porózus, nem egyenletes felületekről a foltok és a „problémás” szennyezések eltávolítása nehézkes lehet. Festési munkálatokat +10 °C és +30 °C közötti alap- és környező hőmérsékleten szabad végezni. A szerszámokat vízzel kell elmosni. A környezetvédelemre való tekintettel a festékmaradékot ne öntsük ki a szennyvízcsatornába és ne dobjuk ki a háztartási hulladékokkal. Tárolni és raktározni szorosan zárt csomagolásban kell. Fagytól és napsütéstől védeni kell. A bőrre és a szembe jutást el kell kerülni. A különböző gyártási sarzsszámú termékeket egy gyűjtő edényben össze kell keverni.

A veszteség csökkentése érdekében, becsülje meg a kellő festékmennyiséget!

A fel nem használt festéket őrizze meg az ismételt felhasználás céljából!

A megmaradt festék felhasználása hatékonyan csökkentheti a termék életciklusa alatt a környezetre való hatását.

A szavatossági idő és a sarzsszám a csomagoláson.

### GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

### FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.  
6235 Bócsa, III. kerület 2.

### INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja  
a szolgáltató tarifája szerint)

[www.magnatfestek.hu](http://www.magnatfestek.hu)

## MAGNAT CERAMIC KITCHEN&BATHROOM

### VOC

VOC-tartalom (illékony szerves vegyületek): EU-határérték erre a termékre (A/a/WB): 30 g/l. (2010). Ez a termék legfeljebb 3 g/l VOC-t tartalmaz.

### SZABVÁNYOK ÉS BIZONYLATOK

PN-C-81914:2002 Fajta I – nedves dörzsöléssel szemben ellenálló festék nedves dörzsölésállóság 1. osztály EN 13 300 szerint

Bevonatból való kibocsátás A+ osztály. A besorolás A++-tól (nagyon alacsony) C -ig (magas) terjed. A bevonatból való kibocsátás osztálya lehetővé teszi az illékony szerves anyagok szintjének meghatározását, amelyek a helyiség kifestése után kiszabadulnak a légkörbe.

\*A felület kibocsátási osztálya A++-tól (nagyon alacsony) C-ig (magas). A felület kibocsátási osztálya lehetővé teszi az illékony szerves vegyületek (VOC) szintjének meghatározását, amelyek a helyiség kifestése után szabadulnak ki a légkörbe

### BIZTONSÁGI ADATOK

EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metilizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Tárolási konzerváláshoz használt biocid készítményeket tartalmaz: IPBC, ezüst-klorid. EUH211 Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. A környezet védelme érdekében a festék maradványát ne öntsük a csatornába, és ne dobjuk a háztartási hulladék közé. A munkálatok alatt és után szellőztessük ki a helyiséget a szag megszűnéséig. Szorosan zárt csomagolásban, fagytól és napsütéstől védve tárolandó. Kerüljük a bőrrel és szemmel való érintkezést. Tárolási hőmérséklet: +5 és +30 °C között.

Tűzvesélyességi osztály: Nem tűzvesélyes.

#### GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

#### FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.  
6235 Bócsa, III. kerület 2.

#### INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja  
a szolgáltató tarifája szerint)

[www.magnatfestek.hu](http://www.magnatfestek.hu)

## MAGNAT CERAMIC KITCHEN&BATHROOM

### EGYES FESTÉSI MÓDSZEREK PARAMÉTEREI

FESTÉSI MÓDSZER	FESTÉSI PARAMÉTEREK				
	festék viszkozitása [s]	hígító adalék [%]	Szórópisztoly fúvóka átmérője [mm]	szórás nyomása [MPa]	javasolt rétegszám
Henger	kereskedelmi forma	-	-	-	2
Hidrodinamikus szórás Graco, modell 395	kereskedelmi forma	5% -ig víz	0,43	18	1-2

### FELHASZNÁLHATÓSÁGI IDŐTARTAM

Gyártás időpontjától számított 48 hónap

### CSOMAGOLÁSOK

2,5L, 5L

### KIADÓSSÁG

Egyrétegű festésnél legfeljebb 16 m<sup>2</sup>/L.

### SZÍNEK

Fehér

**GYÁRTÓ:**

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

**FORGALMAZÓ:**

Poli-Farbe Vegyipari Kft.  
6235 Bócsa, III. kerület 2.

**INFÓVONAL:**

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja  
a szolgáltató tarifája szerint)

[www.magnatfestek.hu](http://www.magnatfestek.hu)

## MAGNAT CERAMIC KITCHEN&BATHROOM

### FIGYELEM!

A technikai lapon szereplő információk célja a termék optimális felhasználásának biztosítása, ugyanakkor nem jelentenek alapot a Gyártó jogi felelősségéhez, mivel a felhasználási feltételek nem állnak ellenőrzése alatt. A termék összetételének bármilyen megváltoztatása nem megengedett és jelentős mértékben ronthatja a felhasznált anyag minőségét. Más Gyártók termékeivel történő kombinálás esetén nem vállalunk semmilyen felelősséget. A feljebb megadott tájékoztatás jóhiszeműen került megadásra, ismereteink akkori állása és a gyakorlati tapasztalat alapján. A Gyártó fenntartja magának a jogot a tartalom megváltoztatásához a későbbi sorozatok során, az átvevők e tényről történő előzetes tájékoztatása nélkül.

**GYÁRTÓ:**

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

**FORGALMAZÓ:**

Poli-Farbe Vegyipari Kft.  
6235 Bócsa, III. kerület 2.

**INFÓVONAL:**

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja  
a szolgáltató tarifája szerint)

[www.magnatfestek.hu](http://www.magnatfestek.hu)