

MAGNAT MÁGNESES TÁBLAFESTÉK



TERMÉKLEÍRÁS

- 2 az 1-ben. Egyesíti a mágneses és a táblafesték előnyeit
- Ideális különböző felületekre
- Erős mágneses erő
- Egyszerű felhordás és optimális kiadósság

A Magnat mágneses táblafesték vízzel hígítható, matt festék, amely lehetővé teszi mágneses felületek előállítását, valamint az ezekre való krétával rajzolást is. Tartós, többszöri lemosásnak ellenálló felületet képez. A terméknek alig érezhető szaga van, és a környezetre teljesen biztonságos. A Magnat mágneses táblafesték segítségével a falak és a bútorok képekkel, betűkkel egyszerűen díszíthetők, rajzszög, ragasztó illetve ragasztószalag felhasználása nélkül, aminek köszönhetően a festett helyek nem károsodnak. A festék kitűnően beválik irodákban, konferenciatermekben, ahol a vele lefestett felületek tökéletesen alkalmasak rajzok, jegyzetek illetve diagramok készítésére.

ALKALMAZÁS

Magnat mágneses táblafesték olyan felületet képez, amelyre krétával írni és rajzolni lehet, valamint mágneseket lehet rá tenni. A mágnesnek a mágneses táblafesték felületéhez való tapadása a mágnes nagyságától, súlyától és fajtájától függ. Javasoljuk a neodímium mágnesek használatát. Más mágneseknél a tapadási erő ellenőrzése céljából ajánlott kis területen tapadásvizsgálatot végezni a szükséges számú festékrétegen. A kréta éles sarkai a felületek sérülését eredményezhetik. Univerzális – ideálisan alkalmazható a belső terekben cement, cement-mész, gipsz, gipsz-karton, tapéta valamint fa és faalapú (nem laminált vagy műanyag bevonat nélküli) felületekre. Javasolt többek között irodákba, éttermekbe, műhelyekbe, gyerekszobákba és konyhába, ahol a Magnat festékekkel lefestett fal lehetővé teszi a kreatív jegyzeteknek és ötleteknek való hely előkészítését (nemcsak egy funkcionális használati felületet képez, hanem érdekes matt és dekoratív hatást is eredményez).

GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.
6235 Bócsa, III. kerület 2.

INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja
a szolgáltató tarifája szerint)

www.magnatfestek.hu

MAGNAT MÁGNESES TÁBLAFESTÉK

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

Fényesség PN EN 13300 szerint: matt

Viszkozitás, Brookfield RVT, 20 °C, min. [mPas]: 6000

Rétegszám: 3-4

Bevonat száradási ideje 20±2 °C hőmérsékleten, 55±5% relatív páratartalomnál, előzetes száradás (a következő réteg felviteléig), min. [h]: 3

Bevonat száradási ideje 20±2 °C hőmérsékleten,

55±5% relatív páratartalomnál, teljes kikeményedés (a teljes szilárdság eléréséig) [nap]: 7

FELHASZNÁLÁSI MÓD

Alapfelület előkészítése

A festésre szánt felületről a lerakódott szennyeződést, port, zsíros foltokat, hámló festékbevonatokat és laza részeket el kell távolítani. A fénylő felületet érdesíteni kell. Az alap egyenetlenségeit és repedéseit megfelelő anyaggal ki kell egyenlíteni. A felületen lévő mikroorganizmusokat (penész, algák, gombák) megfelelő szerek alkalmazásával el kell távolítani. Szükség esetén a megfelelő alapozót, pl. Magnat Primer – diszperziós alapozó festéket kell alkalmazni. Régi festékbevonatokon való alkalmazás esetén próbafestést kell végezni. Az előkészített felület minősége meghatározza a termék végső megjelenését.

Festés

A festéket alaposan fel kell keverni, vízzel nem szabad hígítani. Mész nem adható hozzá, és más típusú emulziós festékekkel sem keverhető. A festéket rövidszórú vagy szivacs hengerral, 3-4 rétegben kell felhordani. Adott felületegységekre azonos festékmennyiséget kell gondosan és egyenletesen felhordani. Az utolsó festékréteg felhordását hengerral egy irányban kell végezni. A következő festékréteget az előző kiszáradása után, min. 3 óra elteltével lehet felhordani. A bevonat az elkészítése után 3 nap elteltével vehető igénybe, de 7 napos várakozási idő javasolt. Fekete pigment ledörzsölése tisztításkor természetes jelenség, nincs kihatással a termék mágneses tulajdonságaira. A festési munkálatokat az alap és levegő +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten kell elvégezni. A szerszámokat vízzel kell elmosni.

FELHSZNÁLHATÓSÁGI IDŐTARTAM

Gyártási időponttól számított 24 hónap

GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.
6235 Bócsa, III. kerület 2.

INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja
a szolgáltató tarifája szerint)

www.magnatfestek.hu

MAGNAT MÁGNESES TÁBLAFESTÉK

CSOMAGOLÁSOK

750ml

KIADÓSSÁG

Egyrétegű festésnél kb. 5 m²/L.

SZÍNEK

fekete

VOC

VOC-tartalom (illékony szerves vegyületek): EU határérték erre a termékre (A/i/WB): 140 g/l. (2010). Ez a termék legfeljebb 140 g/l VOC-t tartalmaz

MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI UTASÍTÁSOK

BIZTONSÁGI ADATOK:

EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Tárolási konzerváláshoz használt biocid készítményeket tartalmaz: BIT; CIT/MIT. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

A környezet védelme érdekében a festék maradványát ne öntsük a csatornába, és ne dobjuk a háztartási hulladék közé. Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes. A munkálatok alatt és után szellőztessük ki a helyiséget a szag megszűnéséig. Szorosan zárt csomagolásban, fagytól és napsütéstől védve tárolandó. Kerüljük a bőrrel és szemmel való érintkezést. Tárolási hőmérséklet: +5 és +30 °C között.

GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.
6235 Bócsa, III. kerület 2.

INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja
a szolgáltató tarifája szerint)

www.magnatfestek.hu

MAGNAT MÁGNESES TÁBLAFESTÉK

FIGYELEM!

A technikai lapon szereplő információk célja a termék optimális felhasználásának biztosítása, ugyanakkor nem jelentenek alapot a Gyártó jogi felelősségéhez, mivel a felhasználási feltételek nem állnak ellenőrzése alatt. A termék összetételének bármilyen megváltoztatása nem megengedett és jelentős mértékben ronthatja a felhasznált anyag minőségét. Más Gyártók termékeivel történő kombinálás esetén nem vállalunk semmilyen felelősséget. A feljebb megadott tájékoztatás jóhiszeműen került megadásra, ismereteink akkori állása és a gyakorlati tapasztalat alapján. A Gyártó fenntartja magának a jogot a tartalom megváltoztatásához a későbbi sorozatok során, az áttevők e tényről történő előzetes tájékoztatása nélkül.

GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.
6235 Bócsa, III. kerület 2.

INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja
a szolgáltató tarifája szerint)

www.magnatfestek.hu